

# RAUMBUCH

## ALMHÜTTE TYP C - FLATTNITZ

### HAUSTYP C

## 1.0 BAUBESCHREIBUNG

### 1.1 BAUKONSTRUKTION

|                           |   |   |
|---------------------------|---|---|
| <b>GRÜNDUNG</b>           | STAHLBETONFUNDAMENTPLATTE MIT FROSTSCHÜRZEN   |   |
| <b>AUSSENWÄNDE</b>        |   |   |
| AUSSENWAND 01             | 1,50 CM   | INNENPUTZ   |
|                           | 25,00 CM  | ZIEGELMAUERWERK                                   |
|                           | 12,00 CM  | DÄMMUNG   |
|                           | 2,00 CM   | SILIKATPUTZ                                       |
| AUSSENWAND 02             | 1,50 CM   | INNENPUTZ   |
|                           | 25,00 CM  | ZIEGELMAUERWERK                                   |
|                           | 12,00 CM  | DÄMMUNG   |
|                           | 2,00 CM   | HOLZSCHALUNG NUT-FEDER AUS LÄRCHE                 |
| <b>INNENWÄNDE</b>         | GIPSKARTONSTÄNDERWAND OD. WAHLWEISE HOLZVERSCHALT   |   |
| <b>BODENPLATTE</b>        | 1,00 CM   | BODENBELAG (Fliesen oder Melan)                   |
|                           | 6,00 CM   | ESTRICH   |
|                           |   | PVC FOLIE   |
|                           | 8,00 CM   | TRITTSCHALDÄMMUNG POLYSTEROL BS20 B1              |
|                           | 3,00 CM   | SPLITTSCHÜTTUNG                                   |
|                           |   | ABDICHTUNG GV45                                   |
|                           | 30,00 CM  | STAHLBETONDECKE                                   |
| <b>GESCHOSSDECKE (DG)</b> | 1,00 CM   | BODENBELAG (Fliesen oder Melan)                   |
|                           | 6,00 CM   | ESTRICH   |
|                           |   | PVC FOLIE   |
|                           | 8,00 CM   | TRITTSCHALDÄMMUNG 30/30                           |
|                           | 3,00 CM   | SPLITTSCHÜTTUNG                                   |
|                           | 20,00 CM  | STAHLBETONDECKE                                   |
| <b>DACH</b>               | SPARRENDACHSTUHL MIT KALTDACH UND HARTER DACH-EINDECKUNG, FARBE ANTHRAZIT.                    |   |
| <b>SPENGLER</b>           | DIE VERBLECHUNG ERFOLGT MIT VERZINKTEM BLECH.   |   |
| <b>DACHAUFBAU</b>         |   | DACHSCHRÄGE                                       |
|                           | 18,00 CM  | SPARREN DAZWISCHEN INNENLIEGENDE DÄMMUNG          |
|                           | 2x1,25 CM   | GIPSKARTONFEUERSCHUTZPLATTE GESPACHELT UND GEMALT |
| <b>INNENSTIEGE</b>        | BETONSTIEGE 16 STG 17,75 auf 27 MIT HOLZTRITTEN STIEGENLAUF UND GELÄNDER IN BUCHE (EG BIS DG) |   |
| <b>CARPORT</b>            | OPTIONAL WÄHLBAR  |   |

## 1.2 ALLGEMEIN:

|                   |   |
|-------------------|---|
| <b>ANSCHLÜSSE</b> | KANAL (KLÄRANLAGE), WASSER UND STROM AB GRUNDSTÜCK                          |
| <b>KAMIN</b>      | 1 STK ISOLIERKAMIN DURCHMESSER 16CM   |
| <b>ZUFAHRT</b>    | GESCHOTTETER ZUFAHRTSWEG UND ERFORDERLICHE GELÄNDEREGULIERUNG AM GRUNDSTÜCK |

## 2.0 AUSSTATTUNGSBESCHREIBUNG

### 2.1 TÜREN / FENSTER

|                              |   |
|------------------------------|---|
| <b>WOHNUNGEINGANGSTÜRE</b>   | HOLZ IN STANDARTAUSFÜHRUNG NACH ÖNORM T30<br>DRÜCKERGARNITUR, TÜRSPION  |
| <b>INNENTÜREN</b>            | HOLZZARGEN, HOLZTÜRBLATT STANDART FICHTE NATUR  |
| <b>FENSTER, FENSTERTÜREN</b> | HOLZFENSTER FICHTE lassierte (Einhand-Dreh-Kipp-Beschlag)<br>2-fach Isolierverglasung<br>U-Wert: 1,1 W/m <sup>2</sup> K<br>Schalldämmmaß: 34dB<br>Sohlbänke außen aus verzinktem Blech<br>Sohlfensterbänke innen aus Werzalith<br>Sprossen aufgeklipt |

### 2.2 STANDARTAUSFÜHRUNG - WAND- UND BODENBELÄGE

|                   |  |
|-------------------|--|
| <b>BODENBELAG</b> | WOHN- UND SCHLAFRAUM: MELANBODEN 32<br>BAD, WC UND VORRÄUME: KERAMISCHER BELAG   |
| <b>WANDBELÄGE</b> | INNENWANDVERPUTZTE UND GK-FLÄCHEN WERDEN MIT INNENWANDFARBE WEISS GEMALT.<br>WAHLWEISE HOLZVERSCHALUNG IN FICHTE NUT UND FEDER BIS 50% DER WANDFLÄCHE. |

### 2.3 STROMVERSORGUNG ALLGEMEIN

|                         |  |
|-------------------------|--|
| <b>AUFSCHLIESSUNG</b>   | STROMVERSORGUNG VON KELAG<br>TELEFONVERSORGUNG - NICHT VORGESEHEN<br>STRASSENBELEUCHTUNG - BAUSEITS<br>EINZEL SAT-ANLAGE - BAUSEITS  |
| <b>HAUSINSTALLATION</b> | ERDUNGS- UND BLITZSCHUTZANLAGE<br>ZÄHLERNORMKASTEN lt. KELAG NORM<br>E-INSTALLATION BEILIEGENDER AUFSTELLUNG lt. PLAN<br>E-HEIZUNG MITTELS KONVEKTOREN<br>BELEUCHTUNGSKÖRPER INNEN - BAUSEITS<br>AUSSENBELEUCHTUNG BEI EINGANG   |
| <b>VERTEILERKASTEN</b>  | ZÄHLERNORMKASTEN ALS AP-WOHNUNGSVERTEILER,<br>AUSFÜHRUNG NACH BUNDESNORM (KELAG)<br>VERTEILERFELD ZUR AUFNAHME ALLER FÜR DIE ALLGEMEIN-<br>INSTALLATION NOTWENDIGEN EINBAUTEN NACH ÖVE UND<br>ÖNORM, BETRIEBSFERTIG MONTIERT UND ANGESCHLOSSEN.<br>FABRIKAT: ERA<br>TYPE: EC5-K/1150 |

## WOHNUNGS AUSSTATTUNG lt. PLAN

### 2.4 SANITÄRE ROHINSTALLATION

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| <b>ROHRLEITUNGEN</b>        | BESTEHEND AUS KUNSTSTOFF  |
| <b>LÜFTUNGSANLAGE</b>       | UNTERPUTZGEBLÄSE AUSGESTATTET MIT NACHLAUFFUNKTION  |
| <b>WASSERARMATUREN</b>      | WASSERZÄHLER UND ABSPERRVENTIL  |
| <b>ARMATURENBEFESTIGUNG</b> | TRAGGERÜST FÜR ARMATURENBEFESTIGUNG FÜR ZIEGEL- UND LEICHTBAUWÄNDE<br>MHS - MONTAGEBLÖCKE |

### 2.5 SANITÄRE EINRICHTUNG

|                                 |  |
|---------------------------------|--|
| <b>WC - ANLAGE</b>              | WAND TIEFSPÜHL WC weiß<br>BETÄTIGUNGSPLATTE weiß<br>WC-SITZBRETT weiß<br>WC-TRAGGERÜST MIT UP-SPÜHLKASTEN FÜR LEICHTBAUWEISE   |
| <b>HANDWASCHBECKEN</b>          | 40 cm weiß MIT ARMATUR   |
| <b>BRAUSE</b>                   | BRAUSETASSE 90 x 90 weiß<br>3 TEILIGE SCHIEBETÜR MIT KUNSTSTOFFGLAS  |
| <b>WASCHTISCH</b>               | 60 cm weiß MIT ARMATUR   |
| <b>WARMWASSERBOILER</b>         | HÄNGESPEICHER INHALT 150 LITER<br>INKL. SICHERHEITSVENTIL  |
| <b>WASCHMASCHINEN-ANSCHLUSS</b> | AUSLAUFVENTIL U. UNTERPUTZSIFON  |
| <b>KÜCHENANSCHLUSS</b>          | ABLAUFSIFON, ARMATUR, ANSCHLUSS GESCHIRRSPÜHLER, UND 5 LITER KLEINSPEICHER   |
| <b>SONSTIGE AUSSTATTUNG</b>     | 1 HANDTUCHHALTER, 2 SEIFENHALTER, 2 PAPIERROLLENHALTER, 2 TOILETTENBÜRSTENGARNITUR, 1 HANDTUCHHAKEN, 1 BADEMANTELHAKEN, 1 ECK-SEIFENKORB, 2 SPIEGEL UND 1 ETAGERE 60 cm weiß |